



**Obsah balení:**

1x LED světlo  
1x napájecí kabel  
1x kryt žárovky

**!UPOZORNĚNÍ! PŘED ZAPNUTÍM SVĚTLA JE NUTNO VŽDY SEJMOUT OCHRANÝ PLASTOVÝ KRYT ŽÁROVKY! (pokud tak neučiníte, kryt se poškodí teplem)**

#### **Uvedení EF-200 do provozu:**

Připravte si stativ s klasickým spignotem, na který nasadíte LED světlo EF-200 a zajistěte jej aretačním šroubem.

LED světlo je vybaveno bajonetem Photon/Bowens. Pokud budete spolu s LED světlem EF-200 využívat příslušenství (softbox, komínek, reflektor, deštník,...), pak příslušenství na světlo nasadíte dříve než jej zapnete. Nasazovat příslušenství na zapnuté světlo je zakázáno !

Správně nasazené příslušenství musí na těle sedět pevně a nesmí se kývat. Pokud by příslušenství nesesedělo, zkuste jej nasadit znovu.

Přepnutím hlavního vypínače od polohy „I“ LED světlo zapnete.

Barevná teplota světla odpovídá 5500°K.

Světlo EF-200 je možné ovládat v 10-ti krocích tlačítka +/- na zadní straně světla a také pomocí radiového ovladače TRS tlačítka +/- (není součástí balení).

#### **Použití EF-200 LED:**

Světlo užívejte pouze se stativy Photon Europe, pro které je určeno. Při nasazování světla a výměně příslušenství postupujte opatrně – **SVĚTLO MUSÍ BÝT VŽDY VYPNUTO**. Při nevhodné manipulaci můžete poškodit světlo nebo může dojít k úrazu. Stativy se světly nenechávejte v dosahu dětí bez dozoru.

Pokud se světlem nepracujete, vypínejte ho.

#### **Údržba světla:**

Čištění svítidla je možno provádět suchým nebo jemně navlhčeným hadrem. Při této činnosti je nutno vypnout napájení elektrickou energií pomocí příslušného vypínače a nechat světlo vychladnout.

Opravy a úkony na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba oprávněná, znalá dle vyhlášky 50/78 Sb. Při opravách se smí používat pouze originální náhradní díly.

#### **Pozor:**

Světlo používejte pouze ve vnitřních prostorech, pouze pro studený zdroj světla.

#### **Zakázané způsoby použití:**

- použití v moku, vlhku a za deště
  - použití při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +50°C
  - je zakázáno na svítidlo zavěšovat jakékoliv předměty, omývat svítidlo poudem vody, umísťovat do blízkosti svítidla snadno zápalné věci nebo materiály, umísťovat světlo do blízkosti zdrojů tepla
  - připojení na jinou síť než 230V
  - svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám v ČR
  - minimální povolená vzdálenost od osvětlované plochy světelným zdrojem je 0,5m
- V případě nedodržení uvedených upozornění může dojít ke ztrátě záruky.

#### **Záruka:**

- spotřebitel: 24 měsíců

- firma: 12 měsíců

**Omezení záruky:**

Dodavatel neručí:

- za vady vzniklé užíváním v rozporu s tímto návodem k použití
- za vady vzniklé kvalitou elektrické sítě
- pokud bylo do výrobku neodborně zasahováno
- záruka neplatí, pokud byl výrobek opravován v jiném, než autorizovaném servisu