



Návod k použití DEEP BOX OUTDOOR 90/120/150

DEEP BOX je příslušenstvím zábleskových světel Photon Europe. Užití se zábleskovými světly jiných výrobců je na vlastní riziko zákazníka. Před použitím deepboxu se podrobně seznámte s tímto návodem k použití a s návodem k použití zábleskových světel.

DEEP BOX slouží k úpravě světla generovaného zábleskovým zařízením. Díky své unikátní hloubce je ideální k fotografování propracovaných portrétů. Plášť funguje jako 16 lamel směřujících světlo. Osazeno speedringem s adapterem Photon/Bowens.

Obsah balení:

- 1x bajonetový prstencový adaptér, upevněný na deštníkovou konstrukci deepboxu
- 1x plášť deepboxu s odraznou vrstvou
- 1x vnitřní rozptylka
- 1x vnější rozptylka
- 1x transportní vak na deepbox

Sestavení deepboxu:

Rozložte si obsah balení na vhodnou podložku a zkontrolujte obsah balení. Deepbox opřete adaptérem o podložku a nejprve rozevřete deštníkovou konstrukci. Uchopte kroužek s pojistkou, spojovací tyčky a zatlačte na něj dolů kolmo tak, aby otvor mířil na tyčku. Kroužek s pojistkou navlékněte na tyčku a silou zatlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí pojistky.

Menší rozptylku upevněte suchými zipy do vnitřní části deepboxu. Sestavení deepboxu dokončíte nasazením přední, větší rozptylky, kterou upevníte po obvodu deepboxu na černý suchý zip.

Deepbox složíte zatlačením na kroužek spojovací tyčky a zároveň stisknete pojistku umístěnou na boku. Pozor! Při odjištění kroužku a složení směrem vzhůru dbejte zvýšené opatrnosti a postupujte pomalu, aby konstrukce nevystřelila příliš rychle a nedošlo k poranění!

Upozornění:

- při zavírání deepboxu si počínejte opatrně, aby nedošlo ke skřípnutí prstu
- při nasazování a sundávání deepboxu musí být zábleskové světlo vždy vypnuto
- záruka se nevztahuje na mechanické závady deštníkové konstrukce deepboxu

Použití deepboxu:

Při nasazování deepboxu postupujte opatrně, při nevhodné manipulaci může bajonetový adaptér poškodit výbojku nebo pilotní lampu zábleskového světla. Bajonetový adaptér opatrně nasuňte na přední stranu zábleskového světla tak, aby výstupky na adaptéru zapadly do výřezů na zábleskovém světle a mírně pootočte. Při demontáži postupujte obdobně, bajonetový adaptér uvolníte stisknutím pojistky na boku zábleskového světla. Při používání může dojít ke značnému zahřátí kovových částí deepboxu. Před manipulací vypněte pilotní žárovku a nechte vždy deepbox dostatečně vychladnout.

Vyrobena v Číně.

Dovozce Photon Europe s.r.o.